

SÉRIE AT-B



NÍVEIS AUTOMÁTICOS SÉRIE AT-B



Alta precisão e
Melhor Custo-Benefício



- 3 modelos – aumentos de 24x a 32x
- Resistente a água IPX6
- Leitura angular mínima de 1°
- Distância de focagem mínima de 0,3m
- Nível circular de fácil visualização
- Sistema de nivelamento rápido e preciso

Especificações

| | AT-B2 | AT-B3 | AT-B4 |
|--|--|--|-------|
| | | TELESCÓPIO | |
| Comprimento (mm) | | 215mm | |
| Imagem | | Direita | |
| Aumento | 32x | 28x | 24x |
| Abertura da Objetiva | 42mm | 36mm | 32mm |
| Campo de Visão | 1°20' | 1°25' | 1°25' |
| Potência de Resolução | 3" | 3,5" | 4,0" |
| Foco Mínimo | | 0,2m do final do telescópio 0,3m do centro do equipamento | |
| Constante Estadimétrica | | 0 | |
| Fator Estadia | | 100 | |
| NÍVEL CIRCULAR | | | |
| Sensibilidade | | 10' / 2mm | |
| ACURÁCIA (1KM DE DUPLO NIVELAMENTO) | | | |
| Sem micrômetro | 0,7mm | 1,5mm | 2,0mm |
| Com micrômetro | 0,5mm | n/a | n/a |
| COMPENSADOR | | | |
| Tipo | Pêndulo compensador com sistema de amortecimento magnético | | |
| Acurácia | 0,3" | | 0,5" |
| Intervalo de compensação | | ±15' | |
| CÍRCULO HORIZONTAL | | | |
| Diâmetro | | 103mm | |
| Divisão mínima | | 1° | |
| GENERALIDADES | | | |
| Resistência a água | | IPX6 | |
| Temperatura de operação | | -20°C a +50°C | |
| Tamanho (CxLxH) | | | |
| Comprimento | | 130mm | |
| Largura | | 215mm | |
| Altura | 140mm | | 135mm |
| Peso | 1,85kg | | 1,7kg |



Especificações sujeitas a mudanças sem o aviso prévio

O Líder em Tecnologia de Posicionamento...

O seu distribuidor autorizado Topcon tem a resposta para todas as suas necessidades referentes ao posicionamento de precisão. Se você está procurando por um sistema GNSS de precisão para aplicações em topografia e engenharia, ou locação e controle geométrico de obras de construção, o seu distribuidor local lhe oferece uma ampla linha de produtos para que a sua obra seja realizada rapidamente e com precisão.

O Líder em Satisfação de Cliente

Para que os seus produtos Topcon mantenham o máximo de rendimento, o seu distribuidor local lhe oferece o pessoal técnico treinado e certificado pela fábrica. A rede mundial de centros de serviços autorizados pela fábrica lhe garante assistência a todos os produtos Topcon.

Distribuidor Autorizado para o Brasil:

Av. Dr. Hugo Beolchi, 445 - 13º andar
São Paulo - SP - CEP: 04310-030
Fone: (11) 5018-1800
www.embratop.com.br

