



Sistema	
CPU	Processador 624 MHz Intel X Scale e acelerador gráfico
SO	Microsoft Windows Mobile® 6.5
Memória	256 MB NAND Flash Slot cartão SD
Tela	VGA 3,7 polegada, sensitiva, trans-reflectiva
Comunicação	Wireless LAN 802.11 b/g <i>Bluetooth</i> ® USB Tipo Mini-B
Sensores Integrados	
Modem interno	850/900/1800/1900 Global quatro frequências
GPS	12 canais SIRFstar III chipset
Acurácia horizontal	2-5 m
Câmera	Câmera 5 megapixel, autofoco
Ambiental	
Proteção	IP65
Temperatura	Operação: -20°C a 60°C Armazenagem: -30°C a 70°C
Drop Test	1.2 m
Físico	
Dimensões (l x a x p)	94 x 160 x 30.5 mm
Peso com bateria	272 g
Bateria	3,000 mAh Li-Ion
Autonomia	Até 10 horas

Características e benefícios

- Processador 624 MHz Intel X Scale e acelerador gráfico
- Tela colorida VGA, alta contraste, sensível trans-reflectiva.



Para mais informações:
topconpositioning.com/s-10

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
©2016 Topcon Corporation Todos os direitos reservados.
7010-2163 C 6/16

A marca e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas de propriedade da *Bluetooth SIG, Inc.* e qualquer uso de tais marcas pela Topcon é feito sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Controlador Móvel de Campo



- Windows Mobile® 6.5
- GPS Interno com 2 a 5 metros de precisão
- *Bluetooth*®, Wi-Fi integrados e modem celular
- Câmera de 5 megapixel integrada
- À prova d'água IP65

Coletor de dados econômico de alto rendimento em desenho compacto que entrega resultados com a família de software Topcon MAGNET®.

Robusto

Coletor S-10 é à prova d'água (IP65) com modem integrado e *Bluetooth*® permitindo aos usuários a conectar os rovers na rede GPS ou MAGNET Relay.

Bateria de longa duração

A bateria de Li-Ion de 3000mAh permite uma autonomia de até 10 horas.

Fácil e de operação intuitiva

Com o sistema operacional Windows Mobile® 6.5 e a tela de alto contraste, nítida até com a incidência direta do sol, facilita a operação do software MAGNET Field.

Sensores integrados

Os 12 canais de GPS entrega precisão de 2 a 5 metros para a geolocalização de fotos obtidas com a câmera de 5 megapixel.



Composição padrão

- Coletor S-10
- Cinto
- Stylus
- Cabo USB e carregador
- Guia rápida
- Bateria

Distribuidor exclusivo para o Brasil:

Av. Dr. Hugo Beolchi, 445 - 13° andar
São Paulo - SP - CEP: 04310-030
Fone: (11) 5018-1800
www.embratop.com.br

